

本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

注文コード	品番	品名	寸法図	仕様	入数
130-180-591	XL-US02-S009	壁固定座 フレームカット タイプ		縦フレームを壁より120~300mm浮かせて取り付けるための部品。(お客様でフレームのカットが必要です) Bタイプ、Cタイプ、Kタイプに使用可能。 ●材料 アルミニウム合金 ●仕上 シルバーアルマイト処理マット調	1ヶ
130-031-027	XL-US02-S002	木製棚金物		木製棚用金物。 縦フレーム(片溝および両溝)にセットして使用。 棚板は含まれておりません。 ●材料 ステンレス鋼(SCS13)※ ●仕上 ショットブラスト	2セット
130-180-553	XLA-US02-S014	木製棚 ころび止め		木製棚の側面にセットして使用。 ●材料 アルミニウム合金 ●仕上 シルバーアルマイト処理マット調	1ヶ
130-031-028	XL-US02-S003	ポイント フィックス ガラス棚金物 角度調整仕様		30°ごとに角度調整が可能。ガラス取付には専用工具ピンスパナZ058(別売)が必要です。 ガラス棚に皿穴加工が必要です。 棚板は含まれておりません。 ●材料 ステンレス鋼(SUS304)/(SCS13)※ ●仕上 光沢研磨、ショットブラスト	2セット
270-180-387	Z058	専用工具 ピンスパナ		ポイントフィックスガラス棚金物のガラス取付に必要な専用工具。	1本
130-031-029	XLA-US02-S015	ガラス棚 ころび止め		角度調整仕様のガラス棚前面にセットして使用。 ●材料 アルミニウム合金、亜鉛合金(ZDC) ●仕上 シルバーアルマイト処理マット調、クロムめっき	1セット
130-031-030	XL-US02-S004	横フレーム ハンガー		Cタイプ、Kタイプの縦フレーム間に取り付け、ハンガーパイプとして使用。 長さ1200mm。(必要長さにカットできます。) ●材料 アルミニウム合金 ●仕上 シルバーアルマイト処理マット調	1セット
220-031-031	XL-US02-S004L-B	横フレームライト LED仕様(ブルー)		LEDを組み込んだ横フレームライト。 長さ1200mm。 長さは900~1200mmでカットできます。 カット可能範囲は両端150mmのみです。 ●材料 アルミニウム合金 ●仕上 シルバーアルマイト処理マット調 ●付属品 配線ケーブル2950mm(1本)、電源アダプター(1ヶ)	1セット
220-031-032	XL-US02-S004L-W	横フレームライト LED仕様(ホワイト)			
120-181-389	9344VA2	センター パネルクランプ		縦フレーム間でセンターパネルを固定。 適応ガラス厚: 10mm ●材料 ステンレス鋼(SUS316) ●仕上 サテン仕上	1ヶ
120-180-046	4856ZN1	センター パネルクランプ		縦フレーム間でパネルを固定。 適応ガラス厚: 10mm ●材料 亜鉛合金(ZDC) ●仕上 クロムめっき(ZN5) ダルクロムめっき(ZN1)	1ヶ
120-180-047	4856ZN5				
130-031-034	XL-US02-S012	センター パネルクランプ 縦フレーム固定 金具		センターパネルクランプを縦フレームに固定するために使用。 ●材料 鋼 ●仕上 ニッケルめっき ●付属品 取付ねじ(ステンレス鋼)	1ヶ
270-940-959	AF-25-P01-25	目隠しカバー		照明棚を取り付けた際に配線を縦フレームの後ろの溝の中に隠せます。 長さ2500mm。 ●材料 エラストマー(TPE) ●色 ライトグレー	1本

※ SCS13はSUS304相当の鍍鋼材です。

【環境対応マークの見方】

このマークの製品はRoHS指令に対応しています。

**SUGATSUNE**

ホームページアドレス <http://www.sugatsune.co.jp/>  
No.200-1カタログ