

本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

BESTKO ステンレス鋼製ソフトクロー징機構付ガラスドア用自由丁番 TJ シリーズ 2012年8月発売予定




■特長

- シャワーブースなどの水回りでご使用いただけるステンレス鋼製の自由丁番です。
- ソフトクロー징機構、閉止速度調整機能付です。
- ガラス扉は約85°～0°にかけてゆっくりと閉まります。

■注意

- 引き込み速度調整ねじは丁番本体からねじ頭が出ない範囲で調整してください。
- 必ずペア (2個) でご使用ください。



■ガラス厚とパッキンの関係

パッキンの種類	戸先の角度調整が不要の場合	戸先の角度調整が必要な場合※ ¹
 A(先太) B(先細) C(同幅)	 パッキンC	 パッキンA パッキンB
ガラス厚 8mm	Cのパッキンを4枚	A、Bを各1枚+Cを2枚※ ²
ガラス厚 10mm	Cのパッキンを2枚	A、Bを各1枚
ガラス厚 12mm	Cのパッキンを2枚	A、Bを各1枚

※¹ 図と反対の向きに調整したい場合は、パッキンA、Bを逆に挟んでください。

※² ガラス厚 8mm のとき戸先の角度調整が必要な場合、パッキンCはガラスの両側に各1枚挟んでください。

H 各種丁番

建具用

ガラス丁番

BESTKO ステンレス鋼製ソフトクロー징機構付ガラスドア用自由丁番 TJ012-90H型 壁取付タイプ NEW SUS 強化ガラス 防曇処理 ねじ付





■特長




- シャワーブースなどの水回りでご使用いただける、ステンレス鋼製の自由丁番です。
- ソフトクロー징機構、閉止速度調整機能付です。
- ガラス扉は約85°～0°にかけてゆっくりと閉まります。
- 左右勝手違いはありません。
- 設置場所に合わせて別売品のガラスエッジプロテクター (No.200カタログ、3/3巻、P.109～114) をご使用ください。

■付属品

- パッキン
- 十字穴付皿タッピンねじ5.5×32 (ステンレス鋼)
- プラグ
- 六角棒スパナ
- ねじキャップ



■ガラス加工図



■注意

- 必ず同梱のペアでご使用ください。
- 丁番は約95°まで開きますが、この位置で扉は止まりません。これ以上開かないように戸当りを別途設けてください。
- ガラスサイズは扉質量を優先して決めてください。

注文コード	品番	主材料	仕上	扉幅	2個使いの扉高さ	ガラス厚	扉質量	開き角度	質量
170-021-468	TJ-012-90HSS	ステンレス鋼 (SUS304)	サテン仕上	800以下	2000以下	8、10、12	40kg以下/1セット	180°	1600g/1セット
170-021-469	TJ-012-90HSM	ステンレス鋼 (SUS304)	鏡面研磨	800以下	2000以下	8、10、12	40kg以下/1セット	180°	1600g/1セット

丁番は1セット2ヶ入りです。

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。