



本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

プラスチックベアリング 外周凸Rタイプ




■軸かしめ仕様

	注文コード	品番	D	(d×θ)	許容荷重/300r.p.m	質量	1カートン
G	210-140-183	DO-22-A1	22	4.4×90°	78.4N 8kgf	7.8g	1,000ヶ
G	210-140-184	DO-24-A1	24	4.4×90°	78.4N 8kgf	8.5g	1,000ヶ
G	210-140-185	DO-26-A1	26	4.4×90°	78.4N 8kgf	9.2g	1,000ヶ




■ねじ軸仕様

	注文コード	品番	D	C	許容荷重/300r.p.m	質量	1カートン
G	210-140-177	DO-22-B0.5	22	0.5	196N 20kgf	8.6g	1,000ヶ
G	210-140-178	DO-24-B0.5	24	0.5	196N 20kgf	9.3g	1,000ヶ
G	210-140-179	DO-26-B0.5	26	0.5	196N 20kgf	9.8g	1,000ヶ
G	210-140-186	DO-24-B3	24	3	196N 20kgf	10.4g	1,000ヶ



■内軸穴仕様

	注文コード	品番	D	E	d	W	許容荷重/300r.p.m	質量	1カートン
G	210-140-176	DO-19-H5	19	8.2	5	6	49N 5kgf	3.3g	2,500ヶ
G	210-140-180	DO-22-H6	22	9.5	6	7	196N 20kgf	5.3g	1,500ヶ
G	210-140-181	DO-24-H6	24	9.5	6	7	196N 20kgf	6.1g	1,000ヶ
G	210-140-182	DO-26-H6	26	9.5	6	7	196N 20kgf	6.7g	1,000ヶ



■内軸穴仕様

	注文コード	品番	D	許容荷重/300r.p.m	質量	1カートン
G	210-118-836	※DO-24-H6W1	24	196N 20kgf	6.7g	1,000ヶ
G	210-140-188	DO-26-H6W1	26	196N 20kgf	7.4g	1,000ヶ

注1) ※印は受注対応品です。納期などは弊社営業担当者までお問い合わせください。

注2) 上記以外の寸法については、弊社営業担当者までお問い合わせください。