

本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。



コネクティングシステム


強化ガラス




■特長

- コネクティングシステムは、さまざまな調節機構によって設置部の誤差を吸収し、取り付けができます。
- ガラスパネル同士や、床、天井または壁などへのガラスパネルの接続に大きな柔軟性を発揮します。
- 適応ガラス厚は8、10、12mmです。


①ガラスとガラス




②ガラスと壁



③ガラスと天井・床



④クランプコネクタ



注文コード	品番	L	適応ガラス厚
120-180-728	D8.29.120.700.99	52.5	8, 10, 12
120-180-730	D8.29.122.700.99	60	8, 10, 12
120-180-731	D8.29.125.700.99	82	8, 10, 12
120-180-732	D8.29.130.700.99	103	8, 10, 12

注文コード	品番	L	適応ガラス厚
120-180-733	D8.29.139.700.99	52.5	8, 10, 12
120-180-734	D8.29.140.700.99	60	8, 10, 12
120-180-735	D8.29.142.700.99	82	8, 10, 12

注文コード	品番	適応ガラス厚
120-180-736	D8.29.145.700.99	8, 10, 12

注文コード	品番	適応ガラス厚
120-180-737	D8.29.149.700.99	8, 10, 12


ガラスの仕様により、取り付けに適不適があります。下表をご参照の上、事前にご確認してお選びください。

■使用方法


コーナー接続

コネクティングロッドの長さ、穴加工の位置を変えることにより、さまざまな取付角度に対応します。

①ガラスとガラス



②ガラスと壁




①ガラスとガラス

角度	L			
	52.5	60	82	103
A/B	A/B	A/B	A/B	A/B
90°	75	80	96	—
95°	70	75	90	—
100°	66	71	85	—
105°	62	67	81	—
110°	59	63	77	—
115°	55	60	73	—
120°	52	56	69	—
125°	49	54	66	—
130°	47	51	63	—
135°	44	48	60	—
180°	—	—	—	50

②ガラスと壁


角度	L		
	52.5	60	82
A/B	A/B	A/B	A/B
90°	67/65	72/70	87.5/86

③ガラスと天井・床



④ガラスパーティションの接続

ガラスパーティション接続の場合、クランプコネクタを使用します。この際、ガラスにφ15の貫通穴をあけます。



図はD8.29.149.700.99(1ヶ)とD8.29.122.700.99(2ヶ)の組み合わせです。

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。



スイングドアシステム・スライディングドアシステム ダイジェスト

ポイントフィックスを使用した強化ガラス用のドアシステムです。


スイングドアシステム
(P.60)

スライディングドアシステム
(P.720)

セット購入が可能な「マネット
コンパクト」(P.718)


スイングドアシステム施工例



スライディングドアシステム施工例

【環境対応マークの見方】

このマークの製品はRoHS指令に対応しています。



ホームページアドレス <http://www.sugatsune.co.jp/>
No.200-3カタログ