

本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

片引きドア111PDをご注文の場合

●必ずご注文……………

部品セット（扉1枚当たり）+

レール

部品セット （扉1枚当たり）

必ずご注文が必要なセット品です。

セット名	注文コード	品番
部品セット	250-122-007	111PDP

部品セット内訳

No.	入数	セット内部品	寸法図	仕様
1	2ヶ	上ローラー		単品注文コード: 250-125-502 単品品番: 1020 ●材料 ポリアミド (PA) / 銅 ●仕上 有色クロメート処理 付属: 専用スパナ
2	1組 (2ヶ)	ドアガイド		単品注文コード: 250-125-601 単品品番: 1550 ●材料 ポリアミド (PA) ●色 ナチュラル
3	1ヶ	ゴム戸当り (壁付用)		単品注文コード: 250-125-518 単品品番: 1513 ●材料 合成ゴム ●色 クリーム
4	2ヶ	戸引手		単品注文コード: 250-125-587 単品品番: 30 ●材料 鋼 ●仕上 真鍮色めっき


レール

必ずご注文が必要な部品です。

⑤～⑪は間口により、必要な長さ・数、仕上をご指定ください。

No.	種別	注文コード	部品	寸法図	仕様
5	シルバー 長さ 1220 mm	250-120-004	上レール		●材料 アルミニウム合金 ●仕上 アルマイト処理 ／シルバー
6	シルバー 長さ 1524 mm	250-125-157			
7	シルバー 長さ 1820 mm	250-120-002			
8	シルバー 長さ 2440 mm	250-125-159			
9	ブロンズ 長さ 1220 mm	250-120-003	ビッチエンド : 15mm		
10	ブロンズ 長さ 1820 mm	250-120-001			
11	ブロンズ 長さ 2440 mm	250-930-751			●材料 アルミニウム合金 ●仕上 アルマイト処理 ／ブロンズ

■扉の吊り込み




- 上ローラー①軸を図のようにベースプレートのソケット部に差し込みます。
- クリップを矢印のように回し、ピボットが外れないようにしっかり止めます。
- 扉をスライドさせ、軽く動くことを確かめます。

■ドアガイド②の取り付け



ドアガイド②は取付位置を上下にずらして、扉とのすき間調整ができます。図のように扉下端の仕上材の両側に取り付け、扉が軽く動き、がたが小さくなるよう調整してください。

■扉の高さ調整



上ローラー①軸の六角部を付属のスパナで回して調整します。

【環境対応マークの見方】

このマークの製品はRoHS指令に対応しています。

SUGATSUNE

ホームページアドレス <http://www.sugatsune.co.jp/>
No.200-3カタログ