

本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

片引きドア100PDをご注文の場合

●必ずご注文……………

部品セット (扉1枚当り) +






レール

**部品セット**  
(扉1枚当り)

必ずご注文が必要なセット品です。

セット名	注文コード	品番
部品セット	250-122-001	100PDP


部品セット内訳

No.	入数	セット内部品	寸法図	仕様
1	2ヶ	1120上ローラー 		単品注文コード: 250-125-503 単品品番: 1120 ●材料 ポリアミド (PA) / 鋼 ●仕上 有色クロメート処理 付属: 専用スパナ
2	1組 (2ヶ入)	ドアガイド 		単品注文コード: 250-125-601 単品品番: 1550 ●材料 ポリアミド (PA) ●色 ナチュラル
3	1ヶ	ゴム戸当り (壁付用) 		単品注文コード: 250-125-518 単品品番: 1513 ●材料 合成ゴム ●色 クリーム
4	2ヶ	戸引手 		単品注文コード: 250-125-587 単品品番: 30 ●材料 鋼 ●仕上 真鍮色めっき

**レール**

必ずご注文が必要な部品です。



⑤~⑧は間口により、必要な長さ・数をご指定ください。

No.	種別	注文コード	部品	寸法図	仕様
⑤	長さ 1219 mm	250-125-145	上レール		
	[品番] 100-48				
⑥	長さ 1520 mm	250-125-146			
	[品番] 100-60				
⑦	長さ 1820 mm	250-125-148			●材料 アルミニウム合金 ●仕上 アルマイト処理 / シルバー
	[品番] 100-72				
⑧	長さ 2440 mm	250-125-149	ピッチエンド : 15mm		
	[品番] 100-96				

■扉の吊り込み

■ドアガイド②の取り付け

■扉の高さ調整



- 上ローラー①の軸を図のようにベースプレートのソケット部に差し込みます。
- クリップを矢印のように回し、ピボットが外れないようにしっかり止めます。
- 扉をスライドさせ、軽く動くことを確かめます。

ドアガイド②は取付位置を上下にずらして、扉とのすき間を調整できます。図のように扉下端のトリムの両側に取り付け、扉が軽く動き、がたが小さくなるよう調整してください。

上ローラー①軸の六角部を付属のスパナで回して調整します。

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

【環境対応マークの見方】

 このマークの製品はRoHS指令に対応しています。



ホームページアドレス <http://www.sugatsune.co.jp/>  
No.200-3カタログ