

本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

クリップ 16H-IS-MSを
ご注文の場合

●必ずご注文…………… **部品セット (扉2枚当り)** + **レール**

●用途に応じてご注文 (用途は「仕様」欄をご覧ください。) …… **オプション**

部品セット (扉2枚当り) **必ずご注文が必要なセット品です。**

| セット名 | 注文コード | 品番 |
|-------|-------------|-------------|
| 部品セット | 250-027-340 | 53-3304-071 |

部品セット内訳


| No. | 入数 | セット内部品 | 寸法図 | 仕様 |
|-----|----|--------|-----|---|
| 1 | 4ヶ | ローラー | | 単品注文コード: 250-022-950 単品品番: 53-3205-071 ●材料 ポリアセタール (POM) |
| 2 | 2ヶ | ストッパー | | 単品注文コード: 250-022-942 単品品番: 53-3215-081 ●材料 ポリアミド (PA) |
| 3 | 4ヶ | ベース | | 単品注文コード: 250-022-951 単品品番: 53-0183-001 ●材料 ABS樹脂 |
| 4 | 1ヶ | ガイド | | ●材料 ポリアミド (PA) |
| 5 | 1ヶ | 戸当り | | 単品注文コード: 250-022-949 単品品番: 53-3236-171 ●材料 ポリアミド (PA) / ポリウレタン (PUR) ●色 ダークグレー |
| 6 | 1ヶ | ガイド | | ●材料 ポリアミド (PA) |
| 7 | 1組 | 取付ねじ | | |

レール **必ずご注文が必要な部品です。**

●8~13はレールの仕様・キャビネット幅により、必要な長さ・数をご指定ください。
●14は扉幅により、必要な数をご指定ください。


| No. | 種別 | 注文コード | 部品 | 寸法図 | 仕様 |
|-----|--------------------------|------------------------------------|----------------------------|-----|--------------|
| 8 | シングル掘込用 長さ 2500 mm | 250-017-749 【品番】 53-3225-250 | レール | | ●材料 アルミニウム合金 |
| 9 | シングル掘込用 長さ 3500 mm | 250-017-750 【品番】 53-3225-350 | ピッチエンド 穴ピッチ : 約125mm | | ●仕上 素地 |
| 10 | ダブル掘込用 長さ 2500 mm | 250-017-752 【品番】 53-3226-250 | レール | | |
| 11 | ダブル掘込用 長さ 3500 mm | 250-017-753 【品番】 53-3226-350 | ピッチエンド 穴ピッチ : 約125mm | | |
| 12 | ダブル面付用 長さ 2500 mm | 250-017-754 【品番】 53-3231-250 | レール | | ●材料 アルミニウム合金 |
| 13 | ダブル面付用 長さ 3500 mm | 250-017-755 【品番】 53-3231-350 | ピッチエンド 穴ピッチ : 約125mm | | ●仕上 アルマイト処理 |
| 14 | 長さ 2500 mm | 250-120-138 【品番】 53-3012-250 | ガイドレール | | ●材料 ABS樹脂 |

■扉の高さ調整



ローラー①のダイヤルを回すだけで、-1mmから+2mmの範囲で調整できます。

■扉の脱着方法



ローラー①のツメを手で押し込むだけなので、工具が不要で簡単です。

オプション **お客様の用途に応じてご注文ください。**
用途については下記「仕様」欄をご覧ください。

| No. | 注文コード | 部品 | 寸法図 | 仕様 |
|-----|------------------------------------|--------------------------|-----|--|
| 15 | 250-017-751 【品番】 53-3210-081 | レールエンド | | ●材料 ポリアミド (PA) 【用途】 ソフトクロージングダンパー⑬を使用しない場合に、レール⑧~⑬の端に使用します。 |
| 16 | | ソフトクロージングダンパー (詳細はP.414) | | |

【環境対応マークの見方】

このマークの製品はRoHS指令に対応しています。



ホームページアドレス <http://www.sugatsune.co.jp/>
No.200A-3カタログ

S
ド
ア
レ
ー
ル
金
物
(
家
具
用
)

木
扉
用

引
戸

新
製
品
200A

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。