

接着剤



44102 速乾ボンド

- ・1kg缶／24缶入
- ・1.5kg缶／10缶入
- ・3kg缶／6缶入

F☆☆☆☆ JIS A5538

260～350g/m² 合成ゴム系溶剤形接着剤
両面塗布形で初期接着力に優れています。
適用箇所：屋内の壁面
適用下地：モルタル・ボード類・木質系下地
適用材料：内装用プラスチック・化粧ボード類
硬質プラスチック



44103 木工ボンド

- ・3kgポリ缶／6缶入
- ・5kgポリ缶／4缶入
- ・20kgポリ袋

F☆☆☆☆ JIS K6804

150～200g/m²
酢酸ビニル樹脂系水性形接着剤
木工事用として最も適した酢酸ビニル樹脂系
エマルジョンタイプの接着剤です。
一般木材接着用



44104 ロックウールボンド ダブヨン

- ・3kgポリ袋／6袋入
- ・18kg缶
- ・20kgポリ袋

F☆☆☆☆ JIS A5538

150～200g/m²
酢酸ビニル樹脂系水性形接着剤
片面塗布（点付け）形のエマルジョンタイプです。
適用箇所：屋内の壁・天井面
適用下地：石膏ボード
適用材料：繊維板・石膏ボード
グラスウールボード・ロックウールボード
ステイプル・釘を併用



44105 コンクリートボンド

- ・250gチューブ／60本入
- ・1kg缶／12缶入
- ・4kg缶／6缶入

F☆☆☆☆ JIS A5537

500～700g/m²
酢酸ビニル樹脂系溶剤形接着剤
適用箇所：屋内の壁・床面
適用下地：コンクリート・モルタル
適用材料：金物・石材・陶磁器質タイル



44106 木レンガ用ボンド

- ・1kg缶／12缶入
- ・3kg缶／6缶入

F☆☆☆☆ JIS A5537

500～700g/m²
酢酸ビニル樹脂系溶剤形接着剤
適用箇所：屋内の壁・床面
適用下地：コンクリート・モルタル
適用材料：木レンガ・木質系材料